

ANTI KOR

Sredstvo za uklanjanje korozije

za vanjske unutarnje radove

1. Vrsta proizvoda i područje primjene

ANTI KOR je sredstvo za uklanjanje korozije na osnovi anorganskih kiselina uz dodatak organskog otapala. Koristi se za uklanjanje i pasivizaciju početnih produkata korozije sa metalnih površina.

2. Asortiman proizvoda i pakiranja

Proizvodi se kao tekućina zelenkaste boje. Pakira se u plastičnu ambalažu po 1 i 5 l

3. Tehničke karakteristike

GUSTOĆA 1040 - 1080 kg/m³

4. Priprema podloge

Sa površine metala ukloniti naslage korozije koje su labavo vezane i koje se mogu ukloniti mehaničkim sredstvima.

5. Priprema proizvoda

Proizvod je pripremljen za uporabu.

6. Nanošenje

ANTI KOR se nanosi na korodirane površine metala kistom ili uronjavanjem metalnog predmeta. Ostaviti da ANTI KOR djeluje oko 30 minuta. U slučaju visokog stupnja korozije postupak se može ponoviti. Nakon 30 minuta površinu oprati vodom, odmastiti, i nanijeti prvi sloj DURALIN temeljne boje za metal.

7. Čišćenje pribora

Pribor se pere vodom

8. Skladištenje, transportiranje i rok upotrebe proizvoda

Skladištenje i transportiranje u originalnoj neotvorenoj ambalaži, u suhim i dobro vjetrenim prostorijama, na temperaturama od +5 do + 30°C, zaštićeno od izravnog utjecaja sunčevog zračenja i izvan dosega djece. Trajnost u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri navedenim uvjetima skladištenja je najmanje 36 mjeseci.

9. Ostale informacije

Tehnička informacija je sastavljena prema našim spoznajama i iskustvima kako bi se uporabom proizvoda postigli optimalni rezultati. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom uporabom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Ova tehnička informacija dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promjene.

