



TEKAPURSIL S



Tekapursil S je sredstvo za čišćenje i uklanjanje učvršćenog silikona.

SVOJSTAVA

- Ne teče, pasta je tiksotropna
- Očišćene površine možemo ponovno zabrtviti
- Upotrebljiv kod vertikalne, horizontalne i kose površine
- Uklanja plijesan sa starih pukotina
- Preporučujemo ga kod obnove (ponovnog silikoniranja)

PODRUČJE PRIMJENE

Za uklanjanje učvršćenog silikona.

TEHNIČKI PODACI

Boja	bijela, nježno žuta-roza
Izgled	pasta s malim zrnima
Specifična težina	850 kg/m ³
Viskoznost	kao pasta

UPUTE ZA UPOTREBU

Najprije mehanički uklonimo što više silikonske mase za brtvljenje. Zatim dodajemo Tekapursil S u pukotinu. Debljina Tekapursila S mora biti 2-3 puta veća od je debljine ostatka silikona, međutim najmanje 4 mm. Ostaviti, da Tekapursil S reagira sa starim silikonom maksimalno 24 sata.

Preporučujemo, da najprije isprobate upotrebu Tekapursila S na nevidljivim dijelovima površine.

Nakon 24 sata uklonimo otoplenu masu za brtvljenje i očistimo pukotine krpom i vodom. Za deblje nanose treba postupak ponoviti.

Vrijeme djelovanja

Vrijeme, koje je potrebno za uklanjanje silikonske mase za brtvljenje ovisi o površini i debljini mase za brtvljenje. Ako upotrebljavamo Tekapursil S na tekstilu, ostavimo ga samo 30 minuta, jer postoji mogućnost nastanka mrlja.

PAKIRANJE

- 110 ml Tube

SKLADIŠTENJE

- 24 mjeseca u suhom i zračnom prostoru na sobnoj temperaturi i u originalno zatvorenoj ambalaži. Za vrijeme skladištenja može doći do lagane promijene boje, međutim to ne utječe na kvalitetu proizvoda.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Čuvati izvan dohvata djece. Moramo spriječiti dodir sa kožom i očima. Nosimo odgovarajuće zaštitne rukavice. Kod nezgode ili lošeg osjećaja odmah potražimo liječničku pomoć.

Uzrokuje opekline. Nakon unošenja u organizam može uzrokovati oštećenja pluća.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim zbog specifičnih uvjeta rada preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.