



BORI impregnacija s biocidom W

PODRUČJE UPOTREBE

Za impregniranje drva u vanjskom prostoru, npr. prozori, vrata, krovne konstrukcije, lamperije, sjenice, ograde, vrtno pokućstvo...

Za vlažne unutrašnje prostorije (kupatila, kuhinje, podrumi).

SVOJSTVA

- zaštita koja štiti drvo od plave truleži, plijesni, drvenih gljivica i insekata
- dobro prodiranje
- bezbojna
- jednostavno nanošenje

TEHNIČKI PODATCI	
SASTAV	alkidno vezivo, otapalo, fungicid i insekticid
NIJANSA BOJE	bezbojna
BOJILO	/
SJAJ	/
GUSTOĆA	0,79 – 0,81 g/ml
RAZRJEĐIVANJE	spremnost za upotrebu
EU VOC kategorija i ograničenja	IIA(f), 750 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 750 g/l
JEDINICE PAKIRANJA	0,75l, 2,5l
ROK TRAJANJA	Rok trajanja originalno zatvorenog i prikladno pohranjenog proizvoda (temperatura između +5°C i +35°C, na suhom mjestu) označen je na pakiranju.

UPUTE ZA UPOTREBU	
NAČIN NANOŠENJA	četka, valjak, uranjanje
UVJETI RADA	Temperatura boje, zraka i površine trebala bi biti barem +5 °C.
SUŠENJE (T= +20 °C, relativna vlaga 65%)	sušenje bez prašine u približno 2 minuta, suho na dodir u 8 - 12 sati, idući sloj nanosite nakon 24 sata. Vrijeme sušenja je duže na nižim temperaturama i višoj relativnoj vlažnosti zraka.
POKRIVENOST	Teoretski: 6 - 7 m ² s 1 l u jednom nanosu. Stvarna potrošnja ovisi o obradi drva, vrsti drva i kvaliteti nanošenja.
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razrjeđivač

PRIPREMA POVRŠINE

Preporučena vlažnost za drvo je 15% za crnogorično drvo i 12% za bjelogorično drvo, međutim, ne smije biti viša od 20%. Suhu je površinu potrebno izbrusiti i s nje odstraniti vosak, smolu ili masnoću **NITRO razrjeđivačem**.



SUSTAVI PREMAZIVANJA

POVRŠINA		PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA		POKRIVNI PREMAZ
NOVO DRVO-lazure	Na otvoreno m i u vlažnim prostorima.		1x BORI impregnacija s biocidom W	/	2x BORI lak lazura UV ZAŠTITA ili 2x BORI (akrilni lak) lazura
			1x BORI impregnacija s biocidom W	1x Bori tankoslojna lazura	2x BORI lak lazura UV ZAŠTITA
NOVO DRVO-pokrivni premazi	Na otvoreno m i u vlažnim prostorima		1x BORI impregnacija s biocidom W	2x TESSAROL temeljna boja za drvo ili 2x TESSAROL akril temeljna boja za drvo	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL profesional emajl ili 2x TESSAROL akril emajl
STARI PREMAZI	na otvoreno m - lazurni premaz	čišćenje, brušenje i uklanjanje	u slučaju jako oštećenih premaza 1x BORI impregnacija s biocidom W	/	1- 2x BORI lak lazura UV ZAŠTITA ili 1 - 2x BORI (akrilni lak) lazura
	na otvoreno m - pokrivni premaz	oštećenih premaza	u slučaju jako oštećenih premaza 1x BORI impregnacija s biocidom W	1 - 2x TESSAROL temeljna boja za drvo ili 1 - 2x TESSAROL akril temeljna boja za drvo	1 - 2x TESSAROL emajl ili 1 - 2x TESSAROL profesional emajl ili 1 - 2x TESSAROL akril emajl

BILJEŠKE I POSEBNA OBILJEŽJA

- Prije korištenja proizvod dobro promiješajte.
- Kod premazivanja oplata, preporučujemo impregnaciju drva s obje strane, što omogućava bolju dimenzijsku stabilnost.
- Sadrži biocide (insekticide i fungicide) Ako se sredstvo neispravno upotrebljava, biocidi mogu biti štetni po zdravlje.
- Ne koristite ga za zaštitu drva koje je u izravnom kontaktu s hranom ili krmivom.
- Osim toga, ne smije se koristiti za zaštitu drva u spavaćim sobama ili u zatvorenim prostorima u kojima provodite puno vremena, osim na manjim površinama (npr. prozori, vrata i slično).
- Sve neiskorištene količine mogu se preliti u manje spremnika za **BORI impregnaciju s biocidom W** (0,75 l), no ne u neko drugo pakiranje, kako bi se izbjegao rizik zamjene s drugim proizvodom. Kad ostanu male količine, iskoristite ih u cijelosti.