



## TESSAROL akrilni kit za drvo

### NAMJENA

U sustavu zaštite drva za popravljanje grešaka i oštećenja, kao što su pukotine, udubine i ogrebotine, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

### SVOJSTVA

- vrlo brzo sušenje
- lako nanošenje
- dobro brušenje
- ekološki podoban

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	akrilna disperzija, pigment, punila
NIJANSE	bijela, 3 standardne nijanse
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	mat
GUSTOĆA	1.7 g / ml
RAZRJEĐIVANJE	/
HOS kategorija i granična vrijednost	A(g), 50 g/l (2008) / 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 20 g/l
PAKOVANJE	0.75 kg
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 C do +35 C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži. NE SMIJE SMRZNUTI.

UPUTE ZA UPORABU	
NAČINI NANOŠENJA	lopatica
UVJETI RADA	temperatura kita, zraka i površine minimalno +5 C
SUŠENJE (T = +20 C, rel. vla. 65%)	brušenje i nanošenje sljedećeg sloja nakon 2 sata U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.
IZDAŠNOST	ovisno od veličine oštećenja
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon uporabe, a već osušeni kit NITRO razrjeđivačem

### PRIPREVA PODLOGE

#### Drvena podloga

Vlažnost kod drva četinjača ne smije biti veća od 15 %, a kod listopadnog drva 12%. Suhu podlogu prebrusimo i očistimo, a NITRO razrjeđivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

### PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA		PRIPRAVA PODLOGE	IMPREGNACIJA	KITANJE	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće	/	TESSAROL akrilni kit za drvo	1x TESSAROL akril temeljna boja za drvo	premazi za drvo iz skupine TESSAROL akril
				TESSAROL akrilni kit za drvo - nijanse	/	lazurni premazi iz skupine BORI akril
vani	1x BORI temeljna zaštita		TESSAROL akrilni kit za drvo	2x TESSAROL akril temeljna boja za drvo	premazi za drvo iz skupine TESSAROL akril	
			TESSAROL akrilni kit za drvo - nijanse	/	lazurni premazi iz skupine BORI akril	

### NAPOMENA

/